

# TRANSPARENT

## 80µ TRANSPARENT VINYL

Transparent coloured vinyls designed for backlit signage, window graphics and colour change overlaminating use.

3/5  
years



**706** Light Yellow



**710** Yellow



**720** Orange



**729** Light Red



**730** Red



**789** Magenta



**745** Brown



**750** Blue



**752** Dark Blue



**740** Violet



**778** Apple Green



**767** Light Green



**770** Green



**704** Grey



<b>Face material:</b>	80µ monomeric vinyl – 3/5 years outdoor durability*.
<b>Adhesive:</b>	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
<b>Liner:</b>	120 g/m <sup>2</sup> white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer signmaking systems.

\* Durability is estimated based on simulated weathering tests and relates to real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.


### OTHER PROPERTIES

**Temperature range:** Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.


**Other properties:** Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.

**Standard roll size:** 1.22 m x 50 m




	<b>Frontale:</b>	Film vinilico monomero 80µ – Durata in esterno 3/5 anni*.
	<b>Adesivo:</b>	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
	<b>Supporto:</b>	120 g/m <sup>2</sup> carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.


\*I valori di durata sono stimati sulla base di prove atmosferiche simulate e sono relativi ad applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.

	<b>Obermaterial:</b>	80µ Monomer-Vinyl – Haltbarkeit im Außenbereich 3/5 Jahre*.
	<b>Klebstoff:</b>	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit.
	<b>Träger:</b>	120 g/m <sup>2</sup> weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.

\*Die Angaben zur Haltbarkeit werden als zuverlässige Schätzungen angegeben. Sie basieren auf Witterungstests, mit und bezogen auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikalen Witterungsbedingungen.

	<b>Frontal:</b>	Vinilo monomérico 80µ – Durabilidad exterior de 3/5 años*.
	<b>Adhesivo:</b>	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
	<b>Soporte:</b>	120 g/m <sup>2</sup> carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.

\*Los valores de durabilidad estimados basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos se refieren a usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.

	<b>Frontal:</b>	Vinyle monomère 80µ – Durabilité extérieure 3/5 ans*.
	<b>Adhésif:</b>	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
	<b>Protecteur:</b>	Papier kraft blanc 120 g/m <sup>2</sup> développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.

\*Les valeurs concernant la durée sont estimées sur la base d'essais atmosphériques simulés et se réfèrent à des applications réelles en exposition verticale en dans des conditions non extrêmes en Europe centrale.